

# DIGITUS Magnetisk bas för antenner för trådlöst LAN

DN-70101-1  
EAN 4016032271192



## Antennbas för trådlöst LAN, magnetisk RP-SMA-kontakt, 1,5 m kabel med låg förlust

Antennbas för trådlöst LAN, magnetisk, RP-SMA-kontakt, 1,5 m lågförlustkabel

Utökar räckvidden och täckningen för det trådlösa LAN:et och förbättrar mottagningen

- Lämplig för 2,4 GHz trådlöst LAN - för alla DIGITUS® trådlösa LAN-produkter
- RP-SMA uttag/plugg
- Stark, magnetisk metallbas
- Kabellängd 1,50 m
- Kabel med låg förlust

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	100	15.50	54.50	45.00	28.00	68,670.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	4.80	11.00	18.00	950.40
Packaging Unit Single	1	0.16	4.80	11.00	18.00	950.40
Net single without Packaging	1	0.11	5.00	4.00	4.00	80.00

## More images:



## Safety notes

- Antennens prestanda beror i hög grad på placeringen. Se till att antennen installeras på en plats som ger optimal signalfördelning utan hinder som tjocka väggar eller metallföremål.
- För att undvika störningskällor bör antenner inte installeras i närheten av elektriska apparater som mikrovågor, radioapparater eller andra starka störningskällor, eftersom dessa kan påverka signalen.
- Undvik direktkontakt med salt luft eller andra korrosiva miljöer som kan skada antennen eller anslutningarna.
- Kontrollera regelbundet antennen med avseende på skador, lösa anslutningar eller smuts. Damm eller smuts på antennen eller anslutningarna kan försämra signalkvaliteten avsevärt.

- Kontrollera att antennens frekvens stämmer överens med nätverksadaptorn eller routern.
- Se till att antennen tillsammans med nätverksadaptorn eller routern uppfyller lokala standarder och godkännanden.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)