

DIGITUS Kablosuz LAN antenler için DIGITUSmanyetik stand

DN-70101-1

EAN 4016032271192



Kablosuz LAN anten tabanı, manyetik RP-SMA konektör, 1,5 m düşük kayıplı kablo

Kablosuz LAN anten tabanı, manyetik, RP-SMA konektör, 1,5 m düşük kayıplı kablo

Kablosuz LAN'ın kapsama ve yayın alanını genişletir ve sinyal kalitesini iyileştirir

- 2.4 GHz Kablosuz LAN için uygun - Tüm DIGITUS® Kablosuz LAN Ürünleri için
- RP-SMA Konektörler
- Güçlümanyetikmetal stand
- Kablo uzunluğu 1,50m
- Düşük kayıplı kablo

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	15.50	54.50	45.00	28.00	68,670.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	4.80	11.00	18.00	950.40
Packaging Unit Single	1	0.16	4.80	11.00	18.00	950.40
Net single without Packaging	1	0.11	5.00	4.00	4.00	80.00

More images:



Safety notes

- Antenin performansı büyük ölçüde bulunduğu yere bağlıdır. Antenin, kalın duvarlar veya metal nesnelere gibi engeller olmadan optimum sinyal dağılımına izin veren bir yere kurulduğundan emin olun.
- Parazit kaynaklarından kaçınmak için antenler mikrodalga fırın, radyo gibi elektrikli cihazların veya diğer güçlü parazit kaynaklarının yakınına kurulmamalıdır, çünkü bunlar sinyali etkileyebilir.
- Antene veya bağlantılara zarar verebilecek tuzlu hava veya diğer aşındırıcı ortamlarla doğrudan temastan kaçınınız.
- Anteni düzenli olarak hasara, gevşek bağlantılara veya kire karşı kontrol edin. Anten veya bağlantılar üzerindeki toz veya kir sinyal kalitesini önemli ölçüde bozabilir.

- Anten frekansının ağ bağdaştırıcınız veya yönlendiricinizle eşleştiğinden emin olun.
- Ağ bağdaştırıcısı veya yönlendirici ile birlikte kullanılan antenin yerel standartlara ve onaylara uygun olduğundan emin olun.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com