

DIGITUS Spina modulare Hirose TM31 per cavo rotondo, CAT 6A

A-MO6A 8/8 HRS
EAN 4016032272144



Hirose Modular Plug, CAT6A TM31 8P8C, shielded, for round cable, incl. hood

Queste spine modulari sono adatte per un'installazione semplice e veloce.

- Caratteristica delle prestazioni: CAT 6A, 10GBase-T
- Campi di applicazione: Confezione del cavo patch
- Caratteristiche generali:
- Completamente schermato con serracavo per il cavo di installazione
- Incl. pettine
- Caratteristiche tecniche:
- Cicli di accoppiamento: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)

- Materiale alloggiamento spina: policarbonato, naturale
- Contatto della spina: Bronzo fosforoso, nichel 0,8 μ dorato
- Materiale piastra schermatura: ottone 0,5 mm, nichel 2 μ
- Infiammabilità: UL 94V-2
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Diametro del filo di rame: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura di esercizio: da -20 °C a +60 °C
- Capacità di corrente: 1A a 50 °C
- Diametro esterno del mantello del cavo: 5,5 ... 6,2mm

Package contents

- 3 pezzi: Spina, portacavo, gommino

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	0.31	22.00	22.00	9.00	4,356.00
Packaging Unit Inside	10	0.06	13.00	18.00	2.50	585.00
Packaging Unit Single	1	0.01	7.00	12.00	0.50	42.00
Net single without Packaging	1	0.01	3.00	1.50	1.00	13.00

Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com