

DIGITUS Hirose modulaire stekker TM31 voor ronde kabel, CAT 6A

A-MO6A 8/8 HRS
EAN 4016032272144



Hirose Modular Plug, CAT6A TM31 8P8C, shielded, for round cable, incl. hood

Deze modulaire stekker is geschikt voor een snelle en eenvoudige montage.

- Prestatie eigenschap: CAT 6A, 10GBase-T
- Toepassingsgebieden: Patchkabel samenbouw
- Algemene eigenschappen:
- Volledig afgeschermd met trekontlasting voor installatiekabel
- Incl. kam
- Technische eigenschappen:
- Plug cycli: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Materiaal connectorbehuizing: Polycarbonaat, natuurkleur

- Stekker contact: Fosforbrons, nikkel 0,8 μ , verguld
- Materiaal afschermplaat Messing 0,5 mm, 2 μ vernikkeld
- Ontvlambaarheid: UL 94V-2
- Fysische eigenschappen:
- Insteekkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Diameter kopergeleider: AWG (27/7 ... 24/7)
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +60 °C
- Maximale stroombelasting: 1A bij 50 °C
- Kabeldiameter buitenmantel: 5,5 ... 6,2mm

Package contents

- 3 delen: Stekker, Kabelhouder, Tule

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	0.31	22.00	22.00	9.00	4,356.00
Packaging Unit Inside	10	0.06	13.00	18.00	2.50	585.00
Packaging Unit Single	1	0.01	7.00	12.00	0.50	42.00
Net single without Packaging	1	0.01	3.00	1.50	1.00	13.00

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com