

DIGITUS Universal Fiber Optik Kurulum Kablosu, OS2

DK-39121-U

EAN 4016032272199



FO A-I-DQ(ZN)BH 12E9/125æ, SM, OS2, 12 fibers In/Outdoor, Unitube, LSZH, Dca, black, length 1m

Merkezi gevşek boru, kompakt bir kablo boyutunda yüksek gerilme mukavemeti ve esnekliğe sahip bir tasarım sunar. Merkezi gevşek tüpümüz, fiber optik kablo aracılığıyla veri iletimi ve mükemmel teknik performans sunar. ISO90001, REACH ve RoHS uyarınca düzenli kalite kontrol programlarımız yüksek bir kalite seviyesi sağlamaktadır. Portföyümüzdeki her ürünün kapsamlı bir yeterlilik testinden geçirilmesi sayesinde yüksek düzeyde güvenilirliği garanti ediyoruz. Her iki kalite prosedürü de kablolarımızın iç ve dış mekan dayanıklılığını ve performansını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- LSZH - düşük dumanlı sıfır halojen
- UV ışınlarına dayanıklı
- Boyuna ve enine suya karşı dayanıklı
- Cam iplik takviyesi
- Metalik olmayan kemirgen koruması
- Metal içermez
- 1310nm'de zayıflama: \leq maks. 0,34 dB/km (kablolamadan önce); \leq maks. 0,36 dB/km (kablolamadan sonra)
- 1550nm'de zayıflama: \leq maks. 0,21 dB/km (kablolamadan önce); \leq maks. 0,22 dB/km (kablolamadan sonra)
- 1625nm'de zayıflama: \leq maks. 0,23 dB/km (kablolamadan önce); \leq maks. 0,25 dB/km (kablolamadan sonra)
- Dağılım sıfır noktası: 1302 ~ 1324 nm
- Dağılım gradyanı: \leq 0,092 ps/nm 2 x km

- PMD bağlantı değeri (M=20 kablo Q= %0,01) maks. PMDQ: 0,2 ps/vkm
- Kesme dalga boyu (λ_{cc}) : \leq 1260 nm
- 1550 nm'de makro bükülme kaybı (100 dönüş; Φ 50nm): \leq 0,05 dB
- 1625 nm'de makro bükülme kaybı (100 dönüş; Φ 50nm): \leq 0,10 dB
- 1310nm'de mod alanı çapı: $9,2 \pm 0,4 \mu\text{m}$
- Kılıf çapı: $125 \pm 1 \mu\text{m}$
- Çekirdek-kabuk eşmerkezlilik hatası: \leq 0,6 μm
- Kılıf yuvarlaklık dışı : \leq %1,0
- Akma dayanımı: \geq 0,69 Gpa
- Fiber sayısı (OS2 G.652D) : 2-12 adet.
- maks. gevşek tüp sayısı: 1 adet.
- Gevşek tüp başına lif sayısı : 2-12 adet.
- gevşek tüp: $2,0 \pm 0,2 \text{ mm}$
- Dış kılıf malzemesi: LSZH, BauPVO Dca, EN 50575: 2014+A1: 2016
- Dış kablo çapı: $6,5 \pm 0,5 \text{ mm}$
- Maks. izin verilen çekme kuvveti : 1400 N
- Ezilme direnci: 1000/200 N/100mm
- Sıcaklık aralığı: Taşıma ve depolama: - 40°C ila + 70°C; Kurulum: - 40°C ila + 60°C; Çalışırken: - 40°C ila + 70°C
- Min. bükülme yarıçapı: Kurulum: 20 x OD; Çalışırken: 10 x OD
- Fiber çapı: 9/125 μm
- Fiber sayısı: 12
- Fiber sınıfı: OS2
- Kablo kılıfı: LSOH
- Kablo tipi: U-DQ (ZN) BH X E 9/125 μm
- Mod: Tek modlu
- Renkli kablo: siyah
- Uygulama: evrensel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	2000	118.00	65.00	65.00	43.00	181,675.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	100.00	0.80	0.80	64.00
Packaging Unit Single	1	0.06	100.00	0.80	0.80	64.00
Net single without Packaging	1	0.06	100.00	0.80	0.80	0.00

More images:

