

DIGITUS Universal Fiber Optik Kurulum Kablosu, OM3

DK-35081/3-U
EAN 4016032272229



FO A-I-DQ(ZN)BH 8G50/125æ, MM, OM3, 8 fibers In/Outdoor, Unitube, LSZH, Dca, black, length 1m

Merkezi gevşek boru, kompakt bir kablo boyutunda yüksek gerilme mukavemeti ve esnekliğe sahip bir tasarım sunar. Merkezi gevşek tüpümüz, fiber optik kablo aracılığıyla veri iletimi ve mükemmel teknik performans sunar. ISO90001, REACH ve RoHS uyarınca düzenli kalite kontrol programlarımız yüksek bir kalite seviyesi sağlamaktadır. Portföyümüzdeki her ürünün kapsamlı bir yeterlilik testinden geçirilmesi sayesinde yüksek düzeyde güvenilirliği garanti ediyoruz. Her iki kalite prosedürü de kablolarımızın iç ve dış mekan dayanıklılığını ve performansını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- LSZH - düşük duman sıfır halojen
- UV ışınlarına dayanıklı
- Boyuna ve enine suya karşı dayanıklı
- Cam iplik takviyesi
- Metalik olmayan kemirgen koruması
- Metal içermez
- Çekirdek çapı: $50,0 \pm 2,5 \mu\text{m}$
- Kılıf çapı: $124,8 \pm 1,0 \mu\text{m}$
- Çekirdek düzensizliği: $\leq \%5,0$
- Kılıf yuvarlaklık dışı: $\leq \%1,0$
- Çekirdek-kabuk eşmerkezlilik hatası: $\leq 1,0 \mu\text{m}$
- Kaplama çapı: $245 \pm 7 \mu\text{m}$

- Kaplama düzgünlüğü: $\leq \%6,0$
- Kılıf eşmerkezlilik hatası: $\leq 12,0 \mu\text{m}$
- OFL bant genişliği performansı: 850 mm'de: $\geq 1500 \text{ MHz} \times \text{km}$; 1300 mm'de: $\geq 500 \text{ MHz} \times \text{km}$
- Etkin modal bant genişliği: 850 mm'de: $\geq 2000 \text{ MHz} \times \text{km}$; 1300 mm'de: $\geq 500 \text{ MHz} \times \text{km}$
- Zayıflama katsayısı: 850nm'de: $\leq 2,3 \text{ dB/km}$; 1300nm'de: $\leq 0,6 \text{ dB/km}$
- Fiber sayısı (OM3): 2-12 adet.
- maks. gevşek tüp sayısı: 1 adet.
- Gevşek tüp başına lif sayısı: 2-12 adet.
- gevşek tüp: $2,0 \pm 0,2 \text{ mm}$
- Dış kılıf: LSZH; BauPVO Dca, EN 50575: 2014+ A1: 2016
- Dış kablo çapı: $6,5 \pm 0,5 \text{ mm}$
- Maks. izin verilen çekme kuvveti: 1400 N
- Ezilme direnci: 1000/200 N/100mm
- Sıcaklık aralığı: Taşıma ve depolama: -40°C ila $+70^\circ\text{C}$; Kurulum: -40°C ila $+60^\circ\text{C}$; Çalışırken: -40°C ila $+70^\circ\text{C}$
- Fiber çapı: $50/125 \mu\text{m}$
- Fiber sayısı: 8
- Fiber sınıfı: OM3
- Kablo kılıfı: LSOH
- Kablo tipi: U-DQ (ZN) BH X G 50/125 μm
- Mod: Çok modlu
- Renkli kablo: siyah
- Uygulama: evrensel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	2000	118.00	65.00	65.00	43.00	181,675.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	68.00	43.00	68.00	198,832.00
Packaging Unit Single	1	0.06	68.00	43.00	68.00	198,832.00
Net single without Packaging	1	0.06	43.00	30.00	65.00	0.00

More images:

