

DIGITUS renkli domuzkuyrukları, LC OM2 50/125 µ, Tek Yönlü

DK-25332-02
EAN 4016032280163



FO pigtail set, 12 pcs., LC, MM OM2 50/125 æ loose buffer, color code DIN IEC 304, 2m

DIGITUS® fiber optik pigtailler LC Simplex, SC Simplex ve ST Simplex versiyonları olarak mevcuttur ve OS2, OM2, OM3 ve OM4 sınıfları ile ağız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi sunar. Konektör IEC 61754-4 2002 standardına uygundur ve zirkonya seramik yüksek ile donatılmıştır. Renkli fiber setleri IEC 304'e göre renk kodludur (beyaz, mor, turkuaz, siyah, kırmızı, pembe, turuncu, gri, yeşil, sarı, kahverengi, mavi).

Ağız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- IEC 61754-4 2002'ye göre standart Konektör
- Çalıştırma sıcaklığı: -25°C ... +80°C
- Depolama sıcaklığı: -20°C ... +65°C
- Ekleme kaybımM PC:maks. 0,4dB
- Geri dönüş kaybımM PC: > 25dB

- Zirkonya seramik ferul
- Tek Yönlü OM 2 50/125µ 2m
- İkinci kaplama boyutları: Ø 0,9 ± 0,1mm
- Birinci kaplama: Akriyat; Ø 250± 15µm
- IEC 304'e göre, beyaz, eflatun, turkuaz, siyah, kırmızı, pembe, turuncu, gri, yeşil, sarı, kahverengi, mavi renklerinde renkli tampon
- Pakette 12 adet
- Gevşek tampon
- Fiber çapı: 50/125 µ
- Fiber sınıfı: OM2
- Kablo kılıfı: LSOH
- Kapak: tek renkli
- Konektör 1: LC
- Mod: Çok modlu
- Uzunluk: 2 m

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 160 | 7.20 | 41.00 | 41.00 | 28.00 | 47,068.00 |
| Packaging Unit Inside | 20 | 0.90 | 19.00 | 19.00 | 12.00 | 4,332.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.05 | 17.00 | 17.00 | 1.00 | 289.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.05 | 15.00 | 15.00 | 1.00 | 0.00 |