

DIGITUS Spiraline colorate LC simplex OS2

DK-29332-02
EAN 4016032280170



FO pigtail set, 12 pcs., LC, SM OS2 09/125 æ loose buffer, color code DIN IEC 304, 2 m

Le spiruline LWL DIGITUS® sono disponibili come versione LC Simplex, SC Simplex e ST Simplex e offrono le classi OS2, OM2, OM3 e OM4 per prestazioni e una qualità superiore della connessione per la rete. Il connettore soddisfa la norma IEC 61754-4 2002 ed è dotato di un puntale in zirconio ceramica. I set colorati della fibra sono conformi alla norma IEC 304 e sono codificati (bianco, viola, turchese, nero, rosso, rosa, arancione, grigio, verde, giallo, marrone, blu).

Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.

- Simplex OS2 09/125 µ 2 m
- Connettore ai sensi della norma IEC 61754-4 2002
- Temperatura di esercizio: -25 °C ... +80 °C
- Gamma della temperatura di trasporto e di conservazione: -20 °C ... +65 °C

- Assorbimento di inserzione MM PC: max. 0,4 dB
- Attenuazione di riflessione MM PC: > 25 dB
- Giunti in zirconio ceramica
- Dimensioni del rivestimento secondario: Ø 0,9 ± 0,1 mm
- Rivestimento primario: Acrilato; Ø 250 ± 15 µm
- Set di fibre colorate secondo IEC 304 nei colori: Bianco, viola, turchese, nero, rosso, rosa, arancio, grigio, verde, giallo, marrone, blu
- 12 pezzi come unità della confezione
- Buffer allentati
- Classe fibra: OS2
- Connettore 1: LC
- Diametro della fibra: 9/125µ
- Modalità: Monomodale
- Protezione: monocoloro
- Lunghezza: 2 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	160	8.20	60.00	38.00	32.00	72,960.00
Packaging Unit Inside	20	1.03	18.00	19.50	14.00	4,914.00
Packaging Unit Single	1	0.05	0.50	20.00	30.00	300.00
Net single without Packaging	1	0.03	17.00	17.00	0.50	0.00