

DIGITUS Stekkerdoos met aluminium profiel, 3-voudige contactdoos met randaarde, 2 m kabel met randaarde stekker

DN-95411
EAN 4016032280712



1U Aluminum PDU, 254 mm (10") rack mount, 3x safety outlet, 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz

De DIGITUS® stekkerdozen zijn de perfecte oplossing voor uw 10"-netwerk- of serverkast. Geoptimaliseerd voor de kastmontage bieden de DIGITUS® stekkerdozen met 220-240V bij 50-60 Hz de beste prestaties bij geschikte benutting. De meegeleverde 10"-bevestigingsmateriaal zorgt voor een optimale bevestiging aan de profielrails van de kast. Ieder stekkerdoos kan zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd en er is de mogelijkheid naar type kast de stekkerdoos met de aftakkingen naar boven of naar beneden te bevestigen.

Veilige en professionele stroomverzorging in 10" bereik

- Contactdoos met randaarde, 3 aansluitingen, 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W

- Aluminium profiel
- 2x hoekprofielen voor de kastmontage
- 2 m kabel H05VV-F 35 1,5 mm² met geaarde stekker
- Kunststof componenten van ABS UL-94V-0
- Aarding aan aluminium profiel
- Geaarde contactdozen 35° gedraaid
- Contactdozen met randaarde 35° gedraaid
- Fase: 1 f
- Ingangstekker: CEE7/7
- Installatie: Desktop, Rack 0U, Rack 1U
- Stroom: 16 A
- Uitgangen: CEE 7/3
- Vermogen: 3,6 kVA
- Volts: 230 V
- Inch vormfactor (IEC 60297): 254 mm (10")

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	13.80	48.00	37.00	31.50	55,944.00
Packaging Unit Inside	1	0.69	12.00	29.00	5.30	1,844.40
Packaging Unit Single	1	0.69	12.00	29.00	5.30	1,844.40
Net single without Packaging	1	0.49	4.60	24.40	4.60	0.00

More images:



