

# DIGITUS Tomada múltipla com perfil de alumínio, tomadas elétricas com ligação terra de 8 vias, conector de segurança do cabo de alimentação de 2 m

DN-95411  
EAN 4016032280712



**1U Aluminum PDU, 254 mm (10") rack mount, 3x safety outlet, 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz**

As unidades de distribuição de alimentação DIGITUS® são a solução perfeita para o seu armário de servidor ou rede de 19". Optimizado para montagem em bastidor com 220-240V 50-60 Hz, o DIGITUS® PDU oferece-lhe o melhor desempenho com eficiência qualificada. O materio de fixação de 19" fornece uma vedação otimizada nas guias de perfil dos seus armários. Cada PDU pode ser montado na horizontal e na vertical e tem a possibilidade, de acordo com o armário, de ser montado virado para cima ou virado para baixo.

**Fonte de alimentação segura e profissional na área de 19"**

- 8x tomadas elétricas com ligação terra 250 VCA 50/60 Hz / 16 A / 4000 W
- Perfil de alumínio

- 2x perfis de ângulo para montagem de armário
- Cabo de alimentação de 2 m H05VV-F 35 1,5 mm<sup>2</sup> como tomada elétrica de ligação terra
- Componentes de plástico de ABS UL-94V-0
- Ligação à terra no perfil de alumínio
- Tomadas elétricas com ligação terra rodadas a 35°
- Current: 16 A
- Input Plug: CEE7/7
- Installation: Desktop, Rack 0U, Rack 1U
- Outlets: CEE 7/3
- Phase: 1ph
- Power: 3,6 kVA
- Volts: 230 V
- Inch form factor (IEC 60297): 254 mm (10")

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	13.80	48.00	37.00	31.50	55,944.00
Packaging Unit Inside	1	0.69	12.00	29.00	5.30	1,844.40
Packaging Unit Single	1	0.69	12.00	29.00	5.30	1,844.40
Net single without Packaging	1	0.49	4.60	24.40	4.60	0.00

**More images:**



