

DIGITUS DIGITUS Alüminyum profilli çıkış şeridi, 3 çıkış

DN-95411

EAN 4016032280712



1U Aluminum PDU, 254 mm (10") rack mount, 3x safety outlet, 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz

DIGITUS® güç dağıtım üniteleri, 19" ağ veya sunucu kabinleriniz için kusursuz bir çözümdür. Rafa montaj için en iyi hale getirilmiş 220-240V 50-60 Hz DIGITUS® PDU, yeterli verimliliği sayesinde en iyi performansı sunar. 19" sabitleme malzemesi, kabinlerinizde bulunan profillere en iyi şekilde montaj sağlar. Her PDU'nun montajı dik olarak yapılabileceği gibi yatay olarak da yapılabilir ayrıca kabinin tipine bağlı olarak yukarı ya da aşağı bakacak şekilde de sabitlenebilir.

19" aralığında güvenli ve profesyonel güç kaynağı

- Topraklama kontaklı 3 priz 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- Alüminyum profil
- Dolap montajı için 2x açılı profil

- 2 m besleme kablosu H05VV-F 35 1,5 mm² topraklama kontak fişli
- ABS UL-94V-0'dan yapılmış plastik bileşenler
- Alüminyum profil üzerinde topraklama
- Topraklama kontaklı 35° döndürülmüş soketler
- Topraklama kontaklı 35° döndürülmüş soketler
- Akım: 16 A
- Çıkışlar: CEE 7/3
- Faz: 1ph
- Giriş Fişi: CEE7/7
- Güç: 3,6 kVA
- Kurulum: Masaüstü, Raf 0U, Raf 1U
- Volt: 230 V
- İnc biçim katsayısı (IEC 60297): 254 mm (10 inç)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	13.80	48.00	37.00	31.50	55,944.00
Packaging Unit Inside	1	0.69	12.00	29.00	5.30	1,844.40
Packaging Unit Single	1	0.69	12.00	29.00	5.30	1,844.40
Net single without Packaging	1	0.49	4.60	24.40	4.60	0.00

More images:



