

DIGITUS USB 2.0 aansluitkabel

AK-300110-018-S
EAN 4016032282969



USB 2.0 aansluitkabel, type A - micro B St/St, 1,8 m, compatibel met USB 2.0, zwart

Voor het aansluiten van externe USB-apparaten (met USB-micro B-aansluiting, bijv. MP3-speler, Handy of externe HDD-behuizing) naar de USB-host (bijv. PC, Notebook of USB-hub). Gegevensoverdrachtsnelheid tot maximaal 480 Mbps (hoge snelheid).

Maakt ook over grotere afstanden een betrouwbare en snelle verbinding tussen externe USB-apparatuur en de PC mogelijk.



Attributes


- Adermateriaal: CU

- Assortiment: USB kabels
- AWG: 28
- Connector 1: USB A, stekker
- Connector 2: Micro USB B, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Ferrietfilter: geen
- Gekleurde connector: zwart
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- USB compatibiliteit: USB 2.0
- Lengte: 1.8 m
- Afscherming: Dubbele afscherming

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 300 | 13.28 | 25.00 | 45.00 | 32.00 | 36,000.00 |
| Packaging Unit Inside | 10 | 0.44 | 23.00 | 40.00 | 5.00 | 4,600.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.04 | 21.00 | 11.50 | 0.50 | 120.75 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.04 | 11.00 | 10.50 | 1.50 | 0.00 |

More images:



**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com