


DIGITUS Cache fente logement port USB

AK-300301-002-E
EAN 4016032283423



Câble USB en tôle pour slot, 2x type A - 2xSpin IDC, Bu/Bu,0.25m, compatible USB 2.0, be

Permet d'établir une connexion entre l'interface USB de la carte mère et les ports USB externes du cache fente. Vitesse de transfert des données jusqu'à 480 Mbps (haut débit).

Assure une connexion fiable et rapide des périphériques USB externes au PC, même à de grandes distances.

Attributes

- Assortiment: Câbles USB

- AWG: 28
- Connecteur 1: 2x USB A
- Connecteur 2: 2x connecteurs IDC (5 broches)
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: beige
- Couleur du connecteur: beige
- Matériau du conducteur: Cu
- Norme USB: USB 2.0
- Protection de contact: moulé
- Longueur: 0.25 m
- Blindage: Double blindage

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	5.90	38.00	31.00	22.00	25,916.00
Packaging Unit Inside	10	0.59	22.00	20.00	6.00	2,640.00
Packaging Unit Single	1	0.06	15.50	13.50	2.50	523.13
Net single without Packaging	1	0.05	12.30	10.50	2.00	0.00

Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com