

DIGITUS USB 2.0 aansluitkabel

AK-300110-010-S
EAN 4016032285793



USB 2.0 aansluitkabel, type A - micro B St/St, 1,0 m, conform USB 2.0, zwart

Voor het aansluiten van externe USB-apparaten (met Micro-B-aansluiting, bijv. MP3-speler, smartphone of externe harde schijven) op de USB-host (bijv. notebook of USB-hub). Snelheid gegevensoverdracht tot 480 Mbps (hoge snelheid).



Maakt betrouwbare en snelle verbinding mogelijk tussen externe USB-apparatuur en de PC.


- Gegevensoverdrachtssnelheid tot 480 MB/s
- Voeding tot 5 V/0,5 A en 2,5 W
- Geleiders gemaakt van koper, folie en gevlochten afgeschermd voor robuustheid en een betrouwbare verbinding
- Adermateriaal: CU

- Assortiment: USB kabels
- AWG: 28
- Connector 1: USB A, stekker
- Connector 2: Micro USB B, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Ferrietfilter: geen
- Gekleurde connector: zwart
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- USB compatibiliteit: USB 2.0
- Verpakking: Polybag
- Lengte: 1 m
- Afscherming: Dubbele afscherming

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	500	13.58	32.00	45.00	25.00	36,000.00
Packaging Unit Inside	10	0.27	24.00	21.00	3.00	1,512.00
Packaging Unit Single	1	0.03	0.80	9.20	19.60	144.26
Net single without Packaging	1	0.03	0.50	10.50	8.50	0.00

More images:





Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com