

DIGITUS Cable de conexión DisplayPort

AK-340100-020-S
EAN 4016032288930



Cable adaptador DisplayPort, DP Macho/macho, 2,0 m, con enclavamiento, Ultra HD 4K, negro

Este cable de audio/vídeo HD digital de alto rendimiento se utiliza para conectar ordenadores u ordenadores portátiles a monitores con interfaz DisplayPort.

Ideal para CAD/CAM, GIS, desarrollo 3D, simulación en tiempo real y más.

- Compatible con hasta 4K/2K con 60 Hz
- Formatos de vídeo admitidos: 4K (3840x2160) @ 60 Hz, Full HD (1920x1080) @ 120 Hz
- Modos de transmisión compatibles: RBR, HBR, HBR2
- Ancho de banda máximo: 21,6 Gbps
- Versión HBR/modo de transferencia: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
- Versión HDCP: HDCP 1.3
- AWG: 28

- Color del cable: negro
- Conector 1: DP, macho
- Conector 2: DP, macho
- Conector de color: negro
- Cubiertas: moldeado
- Dispositivo de bloqueo: Cierre a presión
- Embalaje: Bolsa de polietileno
- Estándar DisplayPort: DisplayPort 1.2
- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- Filtro de ferrita: no disponible
- Gama: Cables DisplayPort
- Material del conductor: CU
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 2 m
- AOC - cable óptico activo: no
- Blindaje: Blindaje triple

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	60	7.30	50.50	33.00	22.00	36,663.00
Packaging Unit Inside	10	1.22	28.00	20.00	9.00	5,040.00
Packaging Unit Single	1	0.12	23.00	14.00	2.50	805.00
Net single without Packaging	1	0.08	12.00	14.00	2.50	0.00

More images:

