

# DIGITUS DisplayPort-anslutningskabel

**AK-340100-020-S**  
**EAN 4016032288930**



**DisplayPort-anslutningskabel, DP St/St, 2,0 m, med låsning, Ultra HD 4K, bw**

Denna digitala HD audio/video-kabel med hög prestanda används för att ansluta PC eller bärbara datorer till bildskärmar med DisplayPort-gränssnitt.

**Idealisk för CAD/CAM, GIS, 3D-utveckling, realtidssimulering och mycket mer.**


- Stödjer upp till 4K/2K med 60Hz
- Videoupplösning som stöds: 4K (3840x2160)@60Hz och Full HD (1920x1080)@120Hz
- Överföringslägen som stöds: RBR, HBR, HBR2
- Maximal bandbredd: 21,6 Gbps
- HBR-version/överföringsläge: HBR2 (5,40 Gbit/s per körfält)
- HDCP-version: HDCP 1.3

**Attributes**

- AWG: 30
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
- Färg kabel: svart
- Färg kontakt: svart
- Ferritfilter: ingen
- Förpackning: Plastpåse
- HDTV-standard: Ultra HD 4K
- Kontakt 1: DP, kontakt
- Kontakt 2: DP, kontakt
- Kontaktyta: nickelpläterad
- Låsning: Snäpplås
- Ledningsmaterial: CCS
- Skydd: Gjutet
- Sortiment: DisplayPort-kablar
- Längd: 2 m
- AOC - aktiv optisk kabel: no
- Skärmning: Tredubbel skärmning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	60	7.30	50.50	33.00	22.00	36,663.00
Packaging Unit Inside	10	1.22	28.00	20.00	9.00	5,040.00
Packaging Unit Single	1	0.12	23.00	14.00	2.50	805.00
Net single without Packaging	1	0.08	12.00	14.00	2.50	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kablarna med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)