

DIGITUS DisplayPort-aansluitkabel

AK-340102-020-W
EAN 4016032289333



DisplayPort-verbindingkabel, mini DP - DP St/St, 2,0 m, met interlock, DP 1.1a conform, wit

Deze hoogwaardige HD digitale audio- en videokabel is geschikt om een MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini en Mac Pro op een monitor, Beamer, LCD/TFT-monitor met DP-interface aan te sluiten, bijvoorbeeld.

Ideaal om mobiele apparaten met displays te verbinden

- Ondersteunt 1080p met 30 Hz
- Max. ondersteunde videoresolutie: 1920 x 1080 p met 60 Hz
- Ondersteunde transmissiemodi: RBR, HBR, HBR2
- Maximale bandbreedte: 10,8 Gbps
- HBR-versie/overdrachtsmodus: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- HDCP-versie: HDCP 1.3
- Adermateriaal: CU
- Assortiment: DisplayPort kabels

- AWG: 32
- Connector 1: Mini DP, stekker
- Connector 2: DP, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.1a
- Ferrietfilter: geen
- Geleurde connector: wit
- HDTV standaard: Full HD
- Interlock: Snelsluiter
- Kabelkleur: wit
- Kappen: gegoten
- Verpakking: Polybag
- Lengte: 2 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	60	5.40	50.00	32.00	22.00	35,200.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	22.00	16.00	1.50	528.00
Packaging Unit Single	1	0.09	17.00	14.00	3.00	714.00
Net single without Packaging	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com