

DIGITUS DisplayPort-aansluitkabel

AK-340102-020-W
EAN 4016032289333



DisplayPort-verbindingkabel, mini DP - DP St/St, 2,0 m, met interlock, DP 1.1a conform, wit

Deze hoogwaardige HD digitale audio- en videokabel is geschikt om een MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini en Mac Pro op een monitor, Beamer, LCD/TFT-monitor met DP-interface aan te sluiten, bijvoorbeeld.

Ideaal om mobiele apparaten met displays te verbinden

- Ondersteunt 1080p met 30 Hz
- Max. ondersteunde videoresolutie: 1920 x 1080 p met 60 Hz
- Ondersteunde transmissiemodi: RBR, HBR, HBR2
- Maximale bandbreedte: 10,8 Gbps
- HBR-versie/overdrachtsmodus: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- HDCP-versie: HDCP 1.3
- Adermateriaal: CU
- Assortiment: DisplayPort kabels

- AWG: 32
- Connector 1: Mini DP, stekker
- Connector 2: DP, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.1a
- Ferrietfilter: geen
- Geleurde connector: wit
- HDTV standaard: Full HD
- Interlock: Snelsluiter
- Kabelkleur: wit
- Kappen: gegoten
- Verpakking: Polybag
- Lengte: 2 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 60 | 5.40 | 50.00 | 32.00 | 22.00 | 35,200.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.09 | 22.00 | 16.00 | 1.50 | 528.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.09 | 17.00 | 14.00 | 3.00 | 714.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

More images:

