

DIGITUS Cavo di collegamento DisplayPort

AK-340102-030-W
EAN 4016032289340



Cavo di collegamento DisplayPort, mini DP - DP St/St, 3,0 m, con blocco, conforme a DP 1.1a, bianco

Questo cavo digitale audio e video HD ad alte prestazioni è adatto per connettere un MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini e Mac Pro ad un monitor VGA, Beamer, LCD/TFT con un interfaccia DP, per esempio.

Ideale per connettere dispositivi mobili con display

- Supporta fino a 1080p con 60 Hz
- Modalità di trasmissione supportate: RBR, HBR, HBR2
- Larghezza di banda massima: 10,8 Gbps
- Versione HBR/modalità di trasferimento: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- Versione HDCP: HDCP 1.3
- Assortimento: Cavi DisplayPort
- AWG: 32

- Cappucci: stampato
- Colore cavo: bianco
- Colore connettori: bianco
- Connettore 1: Spina mini DP
- Connettore 2: Spina DP
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Imballaggio: Busta in plastica
- Interblocco: non disponibile
- Materiale fili: CU
- Standard DisplayPort: DisplayPort 1.1a
- Standard HDTV: Full HD
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 3 m
- AOC - Cavo attivo in fibra ottica: no
- Schermatura: Doppia schermatura

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 70 | 8.40 | 50.00 | 33.00 | 22.50 | 37,125.00 |
| Packaging Unit Inside | 10 | 1.20 | 21.00 | 16.00 | 3.00 | 1,008.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.12 | 21.00 | 16.00 | 3.00 | 1,008.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

More images:

