

DIGITUS Cavo di collegamento DisplayPort

AK-340102-010-W
EAN 4016032291428



Cavo di collegamento DisplayPort, mini DP - DP St/St, 1,0 m, con blocco, conforme a DP 1.1a, bianco

Questo cavo digitale audio e video HD ad alte prestazioni è adatto per connettere un MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini e Mac Pro ad un monitor VGA, Beamer, LCD/TFT con un interfaccia DP, per esempio.

Ideale per connettere dispositivi mobili con display

- Supporta 1080p con 30 Hz
- Max. risoluzione video supportata: 1920 x 1080 p con 60 Hz
- Modalità di trasmissione supportate: RBR, HBR, HBR2
- Larghezza di banda massima: 10,8 Gbps
- Versione HBR/modalità di trasferimento: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- Versione HDCP: HDCP 1.3
- Assortimento: Cavi DisplayPort

- AWG: 32
- Cappucci: stampato
- Colore cavo: bianco
- Colore connettori: bianco
- Connettore 1: Spina mini DP
- Connettore 2: Spina DP
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Imballaggio: Busta in plastica
- Interblocco: Fissaggio a scatto
- Materiale fili: CU
- Standard DisplayPort: DisplayPort 1.1a
- Standard HDTV: Full HD
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 1 m
- AOC - Cavo attivo in fibra ottica: no
- Schermatura: Doppia schermatura

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	120	5.50	50.00	31.00	22.00	34,100.00
Packaging Unit Inside	10	0.46	26.00	6.00	21.00	3,276.00
Packaging Unit Single	1	0.05	11.00	1.00	12.00	132.00
Net single without Packaging	1	0.05	1.50	15.00	23.00	0.00

More images:

