

DIGITUS DisplayPort-aansluitkabel

AK-340102-010-W
EAN 4016032291428



DisplayPort-verbindingkabel, mini DP - DP St/St, 1,0 m, met interlock, DP 1.1a conform, wit

Deze hoogwaardige HD digitale audio- en videokabel is geschikt om een MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini en Mac Pro op een monitor, Beamer, LCD/TFT-monitor met DP-interface aan te sluiten, bijvoorbeeld.

Ideaal om mobiele apparaten met displays te verbinden

- Ondersteunt 1080p met 30 Hz
- Max. ondersteunde videoresolutie: 1920 x 1080 p met 60 Hz
- Ondersteunde transmissiemodi: RBR, HBR, HBR2
- Maximale bandbreedte: 10,8 Gbps
- HBR-versie/overdrachtsmodus: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- HDCP-versie: HDCP 1.3
- Adermateriaal: CU
- Assortiment: DisplayPort kabels

- AWG: 32
- Connector 1: Mini DP, stekker
- Connector 2: DP, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.1a
- Ferrietfilter: geen
- Geleerde connector: wit
- HDTV standaard: Full HD
- Interlock: Snelsluiter
- Kabelkleur: wit
- Kappen: gegoten
- Verpakking: Polybag
- Lengte: 1 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	120	5.50	50.00	31.00	22.00	34,100.00
Packaging Unit Inside	10	0.46	26.00	6.00	21.00	3,276.00
Packaging Unit Single	1	0.05	11.00	1.00	12.00	132.00
Net single without Packaging	1	0.05	1.50	15.00	23.00	0.00

More images:

