

DIGITUS Pinza profilatrice tripla per cavi in fibra ottica

ASK-HT-S144H
EAN 4016032291626



**Pinze di arresto regolabili per involucro esterno da 3 mm
Rivestimento secondario da 900 µm e rivestimento primario da 250 µm**

Supporta tutte le funzioni per i tipi più comuni di fibra.

Consente di risparmiare tempo e denaro

- Prima apertura per spellare la parte più esterna del mantello della fibra di 3 mm

- Seconda apertura per rimuovere il rivestimento 900 micron su rivestimento 250 micron
- Terza apertura per rimuovere il rivestimento 250 micron su 125 micron
- Lunghezza: 160 mm
- Peso: 140 g

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	60	10.70	38.00	29.00	35.00	38,570.00
Packaging Unit Inside	10	1.78	28.00	18.00	12.00	6,048.00
Packaging Unit Single	1	0.18	2.00	10.50	26.50	556.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



Safety notes

- Prima di ogni utilizzo, verificare che gli utensili non presentino difetti evidenti.
- Rimuovere immediatamente gli utensili manuali danneggiati e ripararli professionalmente o sostituirli, se necessario.
- Pulire gli strumenti dopo l'uso.
- Conservazione sicura e organizzata.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com