

DIGITUS Coupleur modulaire CAT 6A, blindé

DN-93905
EAN 4016032291824



Connecteur femelle modulaire CAT 6A, entièrement blindé RJ45 à RJ45

Satisfait les exigences de canaux conformément à ISO/IEC 11801 pour la classe EA à 500 MHz

- 2 douilles RJ45
- Armature : 1:1

- Version blindée
- Matériau du boîtier : Tôle laiton - couche de nickel
- Matériau du circuit imprimé : FR4, épaisseur de 1,2 mm
- Matériau de contact : Bronze phosphoreux
- Revêtement des contacts : Nickel, plaqué or 0,6 µ
- Cycles de connexion : ≥ 750
- Température de fonctionnement : - 10 °C à +50 °C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	500	10.10	54.50	34.50	13.50	25,383.40
Packaging Unit Inside	50	1.01	25.00	23.00	7.00	4,025.00
Packaging Unit Single	1	0.02	2.00	7.00	12.00	168.00
Net single without Packaging	1	0.01	1.50	2.50	4.00	0.00

More images:



Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com