

# DIGITUS Coupleur modulaire CAT 6A, blindé

DN-93905  
 EAN 4016032291824



**Connecteur femelle modulaire CAT 6A, entièrement blindé RJ45 à RJ45**

Satisfait les exigences de canaux conformément à ISO/IEC 11801 pour la classe EA à 500 MHz

- 2 douilles RJ45
- Armature : 1:1

- Version blindée
- Matériau du boîtier : Tôle laiton - couche de nickel
- Matériau du circuit imprimé : FR4, épaisseur de 1,2 mm
- Matériau de contact : Bronze phosphoreux
- Revêtement des contacts : Nickel, plaqué or 0,6 µ
- Cycles de connexion : ≥ 750
- Température de fonctionnement : - 10 °C à +50 °C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	500	10.10	54.50	34.50	13.50	25,383.40
Packaging Unit Inside	50	1.01	25.00	23.00	7.00	4,025.00
Packaging Unit Single	1	0.02	2.00	7.00	12.00	168.00
Net single without Packaging	1	0.01	1.50	2.50	4.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)