

# DIGITUS Accoppiamento modulare CAT 6A, schermato

DN-93905  
EAN 4016032291824



### Accoppiamento modulare CAT 6A, completamente schermato Da RJ45 a RJ45

Soddisfa i requisiti del canale ai sensi di ISO/IEC 11801 per la classe EA fino a 500 MHz

- 2 x prese RJ45
- Associazione: 1:1

- Versione schermata
- Materiale dell'alloggiamento: Foglio di ottone - nichel lucido
- Materiale del circuito stampato: FR4, spessore 1,2 mm
- Materiale di contatto: Bronzo fosforoso
- Rivestimento contatti: Nichel, dorati 0,6 µ
- Cicli di accoppiamento: ≥ 750
- Temperatura di esercizio: -10 °C - +50 °C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	500	10.10	54.50	34.50	13.50	25,383.40
Packaging Unit Inside	50	1.01	25.00	23.00	7.00	4,025.00
Packaging Unit Single	1	0.02	2.00	7.00	12.00	168.00
Net single without Packaging	1	0.01	1.50	2.50	4.00	0.00

### More images:



### Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)