

DIGITUS CAT 6A Modulaire koppeling, afgeschermd

DN-93905
 EAN 4016032291824



CAT 6A modulaire koppeling, volledig afgeschermd RJ45 naar RJ45

Conform de vereisten van channel performance ISO/IEC 11801 voor klasse EA tot op 500MHz

- 2 x RJ45 vrouwelijke connector
- Bezetting: 1:1
- Afgeschermdde versie

- Materiaal behuizing: messing plaat - vernikkeld glans
- Materiaal printplaat: FR4, 1,2 mm dikte
- Materiaal contact: Fosforbrons
- Coating contacten: Nikkel, verguld 0,6µ
- Plug cycli: ≥ 750
- Bedrijfstemperatuur: -10 °C ~ +50 °C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	500	10.10	54.50	34.50	13.50	25,383.40
Packaging Unit Inside	50	1.01	25.00	23.00	7.00	4,025.00
Packaging Unit Single	1	0.02	2.00	7.00	12.00	168.00
Net single without Packaging	1	0.01	1.50	2.50	4.00	0.00

More images:



Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com