

DIGITUS DisplayPort bağlantı kablosu

DB-340100-020-S
EAN 4016032292142



DisplayPort bağlantı kablosu, DP St/St, 2m, kilitlemeli, DP 1.2, Ultra HD 4K, bw

Bu yüksek performanslı HD dijital ses ve video kablosu, masaüstü bilgisayarları veya dizüstü bilgisayarları DisplayPort arayüzüne sahip bir monitöre bağlamak için kullanılır.

Konnektör kilitleme sayesinde güvenli ve güvenilir bağlantı

- Desteklediği görüntü formatları: 4K/2K@24 Hz, 4K/2K @30 veya 4K/2K 60Hz
- Desteklenen video çözünürlüğü: 4096 x 2160p; 1920 x 1080p
- Maksimum bant genişliği: 21,6 Gbps
- HBR Sürümü/aktarım modu; HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
- HDCP Sürümü: HDCP 1.3
- AWG: 28
- Çeşitler: DisplayPort Kabloları

- DisplayPort standart: DisplayPort 1.2
- Ferrit filtre: yok
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Kapaklar: kalıplanmış
- Kenetlenme: Geçmeli bağlantı
- Konektör 1: DP, fiş
- Konektör 2: DP, fiş
- Konektör yüzeyi: nikel kaplama
- Renkli kablo: siyah
- Renkli konektör: siyah
- Tel malzemesi: CU
- Uzunluk: 2 m
- AOC - Aktif Optik Kablo: no
- Koruma: Çift koruma

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	1.10	56.00	29.00	39.00	63,336.00
Packaging Unit Inside	10	0.28	27.00	27.00	17.00	12,393.00
Packaging Unit Single	1	0.03	5.00	7.50	23.50	881.25
Net single without Packaging	1	0.20	3.00	5.00	20.00	0.00

More images:

