

# DIGITUS DisplayPort adapterkabel - Mini DP naar HDMI type A

DB-340404-001-W  
EAN 4016032292425



**DisplayPort adapterkabel, mini DP - HDMI type A St/Bu, 0.15m, DP 1.1a, CE, we**

Deze digitale HD video-/audio adapter/converter is ideaal voor de aansluiting van een mini DisplayPort-apparaat aan een HDMI-monitor, beamer, LCD-/TFT-monitor of led-tv via een HDMI-kabel. Hierbij ondersteunt de adapterkabel resoluties van max. 1080p bij 60 Hz. De vergulde contactvlakken en de dubbele afscherming zorgen voor een verliesvrije gegevensoverdracht.

**Verbind mini DisplayPort-apparaten met alle HDMI-displays**

- Ondersteunt tot 1080p met 60 Hz
- Ondersteunt DP++ dubbele modus
- Maximale bandbreedte: 10,8 Gbps
- HBR-versie/overdrachtsmodus: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- HDCP-versie: HDCP 1.3

**Attributes**

- Adermateriaal: CU

- Assortiment: DisplayPort kabels
- AWG: 32
- Connector 1: Mini DP, stekker
- Connector 2: HDMI type A, contrastekker
- Connectoroppervlak: verguld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.1a
- Gekleurde connector: wit
- HDTV standaard: Full HD
- Interlock: geen
- Kabelkleur: wit
- Kappen: gegoten
- Lengte: 0.15 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

**Package contents**

- 1 x DisplayPort adapterkabel - Mini DP naar HDMI type A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	400	1.08	26.00	44.00	34.00	38,896.00
Packaging Unit Inside	50	0.14	24.00	42.00	16.00	16,128.00
Packaging Unit Single	1	0.00	5.50	23.00	2.00	253.00
Net single without Packaging	1	0.02	6.00	20.00	3.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)