

DIGITUS DisplayPort adaptör kablosu, mini DP - HDMI tip A

DB-340404-001-W
EAN 4016032292425



DisplayPort adaptör kablosu, mini DP - HDMI tip A St/Bu, 0,15 m, DP 1.1a, CE, we

Bu dijital HD video / ses adaptörü / dönüştürücü, bir Mini DisplayPort cihazını bir HDMI kablosu aracılığıyla bir HDMI monitöre, projektöre, LCD / TFT monitöre veya LED TV'ye bağlamak için idealdir. Adaptör kablosu, 60 Hz'de 1080p'ye kadar çözünürlükleri destekler. Altın kaplama kontak yüzeyleri ve çift koruma, kayıpsız veri iletimi sağlar.

Mini DisplayPort cihazlarını her türlü HDMI ekranına bağlayın

- 1080p'ye kadar 60 Hz ile destekler
- DP ++ ikili modunu destekler
- Maksimum bant genişliği: 10,8 Gbps
- HBR Sürümü/aktarım modu; HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- HDCP Sürümü: HDCP 1.3

Attributes

- AWG: 32

- Çeşitler: DisplayPort Kabloları
- DisplayPort standart: DisplayPort 1.1a
- HDTV Standart: Full HD
- Kapaklar: kalıplanmış
- Kenetlenme: yok
- Konektör 1: Mini DP, fiş
- Konektör 2: HDMI tip A, jak
- Konektör yüzeyi: altın kaplama
- Renkli kablo: beyaz
- Renkli konektör: beyaz
- Tel malzemesi: CU
- Uzunluk: 0.15 m
- AOC - Aktif Optik Kablo: no
- Koruma: Çift koruma

Package contents

- 1 x DisplayPort adaptör kablosu, mini DP - HDMI tip A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	400	1.08	26.00	44.00	34.00	38,896.00
Packaging Unit Inside	50	0.14	24.00	42.00	16.00	16,128.00
Packaging Unit Single	1	0.00	5.50	23.00	2.00	253.00
Net single without Packaging	1	0.02	6.00	20.00	3.00	0.00

More images:



**Safety notes**

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com