

DIGITUS DisplayPort adapterkabel, mini DP - DP

DB-340405-001-W
EAN 4016032292432



DisplayPort adapterkabel, mini DP - DP St/Bu, 0,15 m, DP 1.2-kompatibel, vit

Denna digitala HD video- och ljudkabel är idealisk för att ansluta en MacBook®, MacBook Air®, MacBook Pro®, iMac®, Mac mini® och Mac Pro® till en DP-skärm eller projektor, LCD/TFT-skärm via en DisplayPort-kabel. DIGITUS®-kabeln är kompatibel med DisplayPort version 1.2 och stöder upplösningar upp till UHD 4K/60Hz.

Använd Mini DisplayPort-enheter på vanliga DisplayPort-anlutningar


- Stödjer upplösningar upp till UHD 4K/60Hz
- Maximal bandbredd: 21,6 Gbps
- HBR-version/överföringsläge: HBR2 (5,40 Gbit/s per körfält)
- HDCP-version: HDCP 1.3

Attributes

- AWG: 32
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
- Färg kabel: vit
- Ferritfilter: ingen
- HDTV-standard: Ultra HD 4K
- Kontakt 1: Mini-DP, kontakt
- Kontakt 2: DP, uttag
- Kontaktyta: nickelpläterad
- Låsning: ingen
- Skydd: Gjutet
- Längd: 0.15 m
- AOC - aktiv optisk kabel: no
- Skärmning: Dubbel skärmning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	6.10	20.00	30.00	40.00	24,000.00
Packaging Unit Inside	20	1.53	24.00	17.00	28.00	11,424.00
Packaging Unit Single	1	0.08	26.00	7.50	2.50	487.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



**Safety notes**

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com