

DIGITUS Cable adaptador DisplayPort

DB-340407-001-W
EAN 4016032292456



Cable adaptador DisplayPort, mini DP - HD15 St/Bu, 0,15 m, DP 1.1a, blanco

Este cable HD digital es perfecto para conectar su MacBook®, MacBook Air®, MacBook Pro®, iMac®, Mac Mini® o Mac Pro® a un monitor VGA, LCD o TFT o a un proyector con entrada VGA.

Presentación clara y nítida - Resolución Full HD

- Resolución de vídeo máx. soportada: 1920 x 1080 p con 60 Hz
- Ancho de banda máximo: 10,8 Gbps
- Versión HBR/modo de transferencia: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- Versión HDCP: HDCP 1.3
- AWG: 32
- Color del cable: blanco

- Conector 1: Mini DP, macho
- Conector 2: HD15, hembra
- Conector de color: blanco
- Cubiertas: moldeado
- Estándar DisplayPort: DisplayPort 1.1a
- Estándar HDTV: Full HD
- Gama: Cables DisplayPort
- Material del conductor: CU
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 0.15 m
- AOC - cable óptico activo: no
- Blindaje: Blindaje doble

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 10 | 1.31 | 37.50 | 11.50 | 27.00 | 11,643.80 |
| Packaging Unit Inside | 10 | 1.31 | 37.50 | 11.50 | 27.00 | 11,643.80 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.13 | 3.50 | 10.00 | 25.50 | 892.50 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.09 | 2.00 | 6.00 | 20.00 | 0.00 |

More images:



**Safety notes**

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com