

DIGITUS DisplayPort verloopkabel

DB-340407-001-W
EAN 4016032292456



DisplayPort-adapterkabel, mini DP - HD15 St/Bu, 0,15m, DP 1.1a, wit

Deze kabel is bijvoorbeeld bij uitstek geschikt voor het aansluiten van een MacBook®, MacBook Air®, MacBook Pro®, iMac®, Mac Mini® of Mac Pro® op een VGA-monitor, Beamer, LCD-/TFT-monitor via een VGA-monitorkabel.

Heldere en scherpe weergave - Full HD resolutie

- Max. ondersteunde videoresolutie: 1920 x 1080 p met 60 Hz
- Maximale bandbreedte: 10,8 Gbps
- HBR-versie/overdrachtsmodus: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- HDCP-versie: HDCP 1.3
- Adermateriaal: CU

- Assortiment: DisplayPort kabels
- AWG: 32
- Connector 1: Mini DP, stekker
- Connector 2: HD15, contrastekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.1a
- Gekleurde connector: wit
- HDTV standaard: Full HD
- Kabelkleur: wit
- Kappen: gegoten
- Lengte: 0.15 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	1.31	37.50	11.50	27.00	11,643.80
Packaging Unit Inside	10	1.31	37.50	11.50	27.00	11,643.80
Packaging Unit Single	1	0.13	3.50	10.00	25.50	892.50
Net single without Packaging	1	0.09	2.00	6.00	20.00	0.00

More images:



