

# DIGITUS DisplayPort-adapter

**DB-340602-000-S**  
**EAN 4016032292470**



**DisplayPort adapter, DP - HDMI type A M/F, w/interlock, DP 1.1a, Full HD, CE, bi**

Met deze adapter kunt u een HDMI-kabel bijvoorbeeld aansluiten op de DP-interface van uw grafische kaart of notebook.

**Voor aansluiting van een HDMI-kabel als er geen DisplayPort-kabel beschikbaar is**

- Ondersteunt DP++ dubbele modus
- Max. ondersteunde videoresolutie: 1920 x 1080 p met 60 Hz
- Maximale bandbreedte: 10,8 Gbps
- HBR-versie/overdrachtsmodus: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- HDCP-versie: HDCP 1.3

- Assortiment: DisplayPort kabels
- Connector 1: DP, stekker
- Connector 2: HDMI type A, contraststekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.1a
- Geleerde connector: zwart
- HDTV resolutie max.: 1920 x 1080 pixels, 60 Hz
- HDTV standaard: Full HD
- Interlock: Snelsluiter
- Kappen: gegoten
- AOC - Active Optical Cable: no

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 60           | 4.80        | 21.00      | 24.00      | 31.00       | 15,624.00       |
| Packaging Unit Inside        | 30           | 2.40        | 19.00      | 11.00      | 29.00       | 6,061.00        |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.08        | 3.00       | 5.50       | 10.00       | 165.00          |
| Net single without Packaging | 1            | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00            |

**More images:**



**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)