

DIGITUS Fast Ethernet Medienkonverter, RJ45 / ST

DN-82010-1
EAN 4016032293088



Fast Ethernet Medienkonverter, Multimode ST Stecker, 1310nm, bis zu 2km

Die Medienkonverter von DIGITUS stellen eine optimale Lösung für die Migration von Kupfer- und Glasfaser Signalen dar. Ab sofort können Sie auf die Glasfasertechnik zugreifen und mehrere Kilometer überbrücken, ohne ihre komplette Netzwerkverkabelung auszutauschen. Ein umfangreiches Sortiment an Produkten können Sie auf Ihre individuellen Anforderungen reagieren. Die intuitive Bedienung garantiert eine schnelle und einfache Installation. Die Link Fault Pass Through Funktion ermöglicht sorgenloses Arbeiten. So können Probleme in der Infrastruktur innerhalb kürzester Zeit durch den Administrator ausfindig gemacht und beseitigt werden. Jahrelange Erfahrung und ein vielfältiges Angebot macht DIGITUS zu einem zuverlässigen Partner für Ihre Netzwerktechnik.

Die perfekte Konverter-Lösung für optische Datenübertragung

- Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfaser Signale um
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 10/100Base-TX to 100Base-FX
- Anschlüsse: 1x RJ45, 1x ST Duplex
- Reichweite: bis zu 2 km
- Wellenlänge: 1310 nm
- Multimode Dual Faser
- Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
- Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex
- Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung

- Link Fault Pass Through (LFP) Funktion für eine einfache Fehlererkennung
- Geeignet für 50/125µm und 62.5/125µm Glasfaserkabel
- Sendeleistung: Minimum -22 dBm, Maximum -12 dBm
- Empfangssensitivität: Minimum -30 dBm
- Unterstützte Standards: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet
- 128kB Datenpuffer
- Betriebstemperatur: 0 bis 55°C
- Abmessungen (L x B x H): 95mm x 70mm x 26mm
- Gewicht: 200 g
- Standalone Konverter mit externem Netzteil
- Eingangsspannung: 5V DC
- Max. Stromaufnahme: 800mA
- Stromverbrauch: 21,5W
- Anschluss 1: RJ45
- Anschluss 2: ST
- Modus: Multimode
- Distanz (km): 2
- Industrielle Nutzung: nein
- Sendeverfahren: Unidirektional
- PoE Injektor: nein
- Ethernet Geschwindigkeit: Fast Ethernet

Lieferumfang

- Medienkonverter
- Schnellstartanleitung
- Netzteil

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	20	10,00	30,00	27,00	55,00	44.550,00
Innen-VPE	1	0,50	6,00	21,60	16,10	2.086,56
Einzel-VPE	1	0,50	6,00	21,60	16,10	2.086,56
Netto einzeln ohne VP	1	0,18	12,00	7,00	2,60	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



Sicherheitshinweise

- Vermeide direkten Kontakt mit Lichtquellen: Glasfaserkabel, insbesondere solche mit aktiven Lichtquellen wie Lasern (z. B. in optischen Kommunikationssystemen), können gefährliche Strahlung abgeben, die Augen schädigen kann. Achten Sie darauf, niemals direkt in das Licht einer Glasfaser zu schauen, auch wenn die Lichtquelle für das bloße Auge unsichtbar ist.
- Bei der Arbeit mit Glasfaserkabeln, insbesondere bei Tests oder bei Arbeiten mit Lasern, sollten immer Schutzbrillen getragen werden, die vor schädlicher Strahlung schützen.
- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Nicht knicken oder quetschen: Glasfaserkabel sind empfindlich gegenüber mechanischen Belastungen.
- Um Kabel vor physikalischen Schäden zu schützen, sollten sie in speziellen Kanälen oder mit Schutzmaterialien verlegt werden
- Kabelstecker sauber halten: Glasfaserkabel sind empfindlich gegenüber Staub und Schmutz. Selbst kleine Partikel auf den Steckverbindern können die Signalqualität stark beeinträchtigen.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knicke oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com

Product Number	SKU Code	Speed	Connector	Distance	Medium	Wavelength	Standby Temperature	Material Notes
204-0000-01	AS-1000000010	1000Mbps	SC-Duplex-Plastic	2000m	Plastic	1310nm	0 to 40°C	
204-0000-02	AS-1000000020	1000Mbps	SC-Duplex-Plastic	1000m	Plastic	1310nm	0 to 40°C	
204-0000-03	AS-1000000030	1000Mbps	SC-Duplex-Plastic	500m	Plastic	1310nm	0 to 40°C	
204-0000-04	AS-1000000040	1000Mbps	SC-Duplex-Plastic	200m	Plastic	1310nm	0 to 40°C	
204-0000-05	AS-1000000050	1000Mbps	SC-Duplex-Plastic	100m	Plastic	1310nm	0 to 40°C	
204-0000-06	AS-1000000060	1000Mbps	SC-Duplex-Plastic	50m	Plastic	1310nm	0 to 40°C	
204-0000-07	AS-1000000070	1000Mbps	SC-Duplex-Plastic	20m	Plastic	1310nm	0 to 40°C	
204-0000-08	AS-1000000080	1000Mbps	SC-Duplex-Plastic	10m	Plastic	1310nm	0 to 40°C	
204-0000-09	AS-1000000090	1000Mbps	SC-Duplex-Plastic	5m	Plastic	1310nm	0 to 40°C	
204-0000-10	AS-1000000100	1000Mbps	SC-Duplex-Plastic	2m	Plastic	1310nm	0 to 40°C	
204-0000-11	AS-1000000110	1000Mbps	SC-Duplex-Plastic	1m	Plastic	1310nm	0 to 40°C	
204-0000-12	AS-1000000120	1000Mbps	SC-Duplex-Plastic	0.5m	Plastic	1310nm	0 to 40°C	
204-0000-13	AS-1000000130	1000Mbps	SC-Duplex-Plastic	0.2m	Plastic	1310nm	0 to 40°C	
204-0000-14	AS-1000000140	1000Mbps	SC-Duplex-Plastic	0.1m	Plastic	1310nm	0 to 40°C	
204-0000-15	AS-1000000150	1000Mbps	SC-Duplex-Plastic	0.05m	Plastic	1310nm	0 to 40°C	
204-0000-16	AS-1000000160	1000Mbps	SC-Duplex-Plastic	0.02m	Plastic	1310nm	0 to 40°C	
204-0000-17	AS-1000000170	1000Mbps	SC-Duplex-Plastic	0.01m	Plastic	1310nm	0 to 40°C	
204-0000-18	AS-1000000180	1000Mbps	SC-Duplex-Plastic	0.005m	Plastic	1310nm	0 to 40°C	
204-0000-19	AS-1000000190	1000Mbps	SC-Duplex-Plastic	0.002m	Plastic	1310nm	0 to 40°C	
204-0000-20	AS-1000000200	1000Mbps	SC-Duplex-Plastic	0.001m	Plastic	1310nm	0 to 40°C	