

DIGITUS Hızlı Ethernet Medya Dönüştürücü, RJ45 / ST

DN-82010-1

EAN 4016032293088



Hızlı Ethernet ortam dönüştürücü, çok modlu ST konektör, 1310nm, 2 km'ye kadar

DIGITUS Medya Dönüştürücüleri, Bakır ve Fiber Ağ Sinyallerinin taşınması için ideal çözümdür. Şu andan itibaren, tüm Ağ Altyapınızı yenilemeden kilometrelerce mesafe üzerinden Fiber Teknolojisine erişebilir ve ağ sinyallerini aktarabilirsiniz. Geniş kapsamlı ürün yelpazesi kişisel ihtiyaçlarınızı karşılar. Sezgisel işletim, hızlı ve kolay bir kurulumu garanti eder. Bağlantı Hata Geçişi İşlevi bir sorunsuz ağ sunar. Ağ Yöneticiniz ağ sorunlarını kolayca bulabilecek ve çözebilecektir. Yılların Deneyimi ve geniş kapsamlı ürün yelpazesi DIGITUS'u Ağınız için güvenilir bir Ortak haline getirir.

Optik veri aktarımı için mükemmel dönüştürücü çözümü

- Tel bazındaki ağ sinyallerini fiber sinyallere dönüştürür
- Yüksek kalite ve mükemmel güvenilirlik
- 10/100Base-TX'den 100Base-FX'e
- Konektörler: 1x RJ45, 1x ST Çift Yönlü
- 2km'ye kadar mesafe
- Dalga boyu: 1310 nm
- Çoklu Mod Çift Fiber
- Otomatik kablo tanıma - Otomatik-MDI-/ MDI-X fonksiyonu
- Tam ve yarım çift yönlü otomatik tanıma
- Durum ve aktivite denetimi için arıza tespit LED'leri
- Daha kolay Ağ Bakımı için Bağlantı Hata Geçişi (LFP) İşlevi
- 50/125µm ve 62,5/125µm Fiber Kablolar için uygundur

- Aktarım Gücü: Minimum -22 dBm, Maksimum -12 dBm
- Alış Gücü Hassasiyeti: Minimum -30 dBm
- Desteklenen standartlar: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet
- 128kB Veri Tamponu
- Çalışma sıcaklığı: 0 ile 55°C arası
- Ölçüler (U x G x Y): 95mm x 70mm x 26mm
- Ağırlık: 200 g
- Harici güç kaynağına sahip Bağımsız Dönüştürücü
- Giriş Besleme Voltajı: 5V DC
- Maks. Akım: 800mA
- Güç Tüketimi: 2.5W
- Konektör 1: RJ45
- Konektör 2: ST
- Mod: Çok modlu
- Mesafe (km): 2
- Endüstriyel kullanım: no
- Yayın Modu: Tek Yönlü
- PoE enjektörü: no
- Ethernet hızı: Hızlı Ethernet

Package contents

- Medya Dönüştürücü
- Hızlı başlatma kılavuzu
- Güç adaptörü

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	10.00	30.00	27.00	55.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	1	0.50	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Packaging Unit Single	1	0.50	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Net single without Packaging	1	0.18	12.00	7.00	2.60	0.00

