

DIGITUS DIGITUS Fast Ethernet медиапреобразователь, RJ45 / SC

DN-82020-1
EAN 4016032293095



Fast Ethernet Media Converter, Multimode SC connector, 1310nm, up to 2km

Медиапреобразователи от DIGITUS - это идеальное решение для перехода от медных и оптоволоконных сигналов. Теперь вы сможете использовать оптоволоконную технологию и передавать сетевые сигналы на несколько километров без обновления всей вашей сетевой инфраструктуры. Широкий ряд устройств позволит удовлетворить все ваши индивидуальные требования. Интуитивное использование обеспечивает быструю и легкую установку. Функция Link Fault Pass Through обеспечивает удобный контроль сети. Ваш сетевой администратор сможет легко обнаружить и решить проблемы с сетью. Многолетний опыт и широкая линейка продукции позволяют DIGITUS стать надежным партнером для вашей сети.

Преобразователь идеально подходит для передачи данных по оптоволокну

- Преобразование проводных сетевых сигналов в оптоволоконные
- Высокое качество и максимальная отказоустойчивость
- Переход с 10/100Base-TX на 100Base-FX
- Разъемы: 1 RJ45, 1 SC Duplex
- Расстояние до 2 км
- Длина волны: 1310 нм
- Многомодовое двойное оптоволоконно
- Функция автоматического распознавания кабеля – Auto-MDI-/MDI-X
- Автоматическое распознавание полудуплекса и дуплекса

- Светодиодные индикаторы диагностики для контроля статуса и работы
- Функция Link Fault Pass Through (LFP) для легкого управления сетью
- Подходит для оптических кабелей 50/125 и 62,5/125 мкм
- Мощность передатчика: не менее -22 дБм, не более -12 дБм
- Чувствительность приемника: не менее -30 дБм
- Поддерживаемые стандарты: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet
- Буфер данных 128 кБ
- Рабочая температура: От 0 до 55°C
- Размеры (Д x Ш x В): 95 x 70 x 26 мм
- Вес: 200 г
- Автономный преобразователь с внешним питанием
- Напряжение источника питания: 5 В, пост. тока
- Макс. ток: 800 мА
- Потребляемая мощность: 2.5 Вт
- Connector 1: RJ45
- Connector 2: SC
- Mode: Multimode
- Distance (km): 2
- Industrial usage: no
- Broadcasting Mode: Unidirectional
- PoE injector: no
- Ethernet speed: Fast Ethernet

Package contents

- Медиа конвертер
- Краткое практическое руководство
- Блок питания

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	9.70	56.00	40.00	25.50	57,120.00
Packaging Unit Inside	1	0.49	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Packaging Unit Single	1	0.49	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Net single without Packaging	1	0.18	12.00	7.00	2.60	0.00

