

DIGITUS DIGITUS Bidirectionele Fast Ethernet Mediaconverter, RJ45 / SC

DN-82023
EAN 4016032293156



Fast Ethernet-mediaconverter, enkelvoudige modus, BiDi Tx1550nm / Rx1310nm, SC-connector, tot 20km

De Mediaconverters van DIGITUS zijn de ideale oplossing voor de migratie van Koperen en Vezel Netwerksignalen. U kunt vanaf nu de Vezeltechnologie gebruiken en netwerksignalen over verschillende kilometers versturen zonder uw gehele Netwerkinfrastructuur te moeten vernieuwen. De enorme verscheidenheid aan Producten bieden antwoord op al uw individuele behoeftes. De gevoelsmatige bediening garandeert een snelle en eenvoudige installatie. De Link Fault Pass-Through functie biedt probleemloos netwerkgebruik. Uw Netwerkadministrateur zal Netwerkproblemen eenvoudig kunnen vinden en verhelpen. Jaren van Ervaring en een breed productaanbod maken DIGITUS een betrouwbare Partner voor uw Netwerk.

De perfecte converteroplossing voor optische gegevensoverdracht

- Converteert koper-netwerksignalen naar glasvezel-signalen
- Hoge kwaliteit en de beste bescherming tegen uitvallen
- 10/100Base-T en IEEE 802.3u compatibel
- Connectors: 1x RJ45, 1x SC Simplex
- Afstand tot op 20km
- Golflengte: Tx 1550 nm/Rx 1310nm
- Enkele-modus Enkele Vezel
- Automatische kabelherkenning - Auto-MDI-/ MDI-X-functie
- Automatische herkenning van full- en half-duplex
- Diagnose leds voor het bewaken van de status en activiteiten
- Link Fault Pass-Through (LFP) Functie voor eenvoudiger Netwerkonderhoud

- Geschikt voor 9/125 µm glasvezelkabel
- Zendervermogen: Minimum -8 dBm, Maximum -3 dBm
- Gevoeligheid Ontvangstvermogen: Minimum -36 dBm
- Ondersteunde normen: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet
- 128kB Gegevensbuffer
- Bedrijfstemperatuur: 0 tot 55°C
- Afmetingen (l x b x h): 95mm x 70mm x 26mm
- Gewicht: 200 g
- Zelfstandige converter met externe voeding
- Ingang voedingspanning 5 V DC
- Max. Stroom: 800mA
- Stroomverbruik: 2,5W
- Geschikte Converter voor Tegenovergestelde Zijde: DN-82022
- Connector 1: RJ45
- Connector 2: SC
- Modus: Enkele modus
- Distance Unit: 20
- Industrieel gebruik: no
- Broadcasting Mode: Bidirectioneel
- PoE injector: no
- Ethernetsnelheid: Fast Ethernet

Package contents

- Media Converter
- Snelstarthandleiding
- Voeding

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	9.00	30.00	27.00	55.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	1	0.45	5.50	13.00	24.00	1,716.00
Packaging Unit Single	1	0.45	5.50	13.00	24.00	1,716.00
Net single without Packaging	1	0.00	2.60	7.00	9.50	0.00

More images:

Part Number	SKU Code	Brand	Category	Package	Status	Weight	Shipping Weight	LeadTime
DA-4000-1	4000000001	4000000001	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-2	4000000002	4000000002	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-3	4000000003	4000000003	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-4	4000000004	4000000004	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-5	4000000005	4000000005	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-6	4000000006	4000000006	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-7	4000000007	4000000007	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-8	4000000008	4000000008	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-9	4000000009	4000000009	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-10	4000000010	4000000010	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-11	4000000011	4000000011	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-12	4000000012	4000000012	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-13	4000000013	4000000013	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-14	4000000014	4000000014	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-15	4000000015	4000000015	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-16	4000000016	4000000016	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-17	4000000017	4000000017	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-18	4000000018	4000000018	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-19	4000000019	4000000019	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-20	4000000020	4000000020	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-21	4000000021	4000000021	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-22	4000000022	4000000022	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-23	4000000023	4000000023	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-24	4000000024	4000000024	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-25	4000000025	4000000025	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-26	4000000026	4000000026	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-27	4000000027	4000000027	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-28	4000000028	4000000028	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-29	4000000029	4000000029	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-30	4000000030	4000000030	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-31	4000000031	4000000031	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-32	4000000032	4000000032	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-33	4000000033	4000000033	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-34	4000000034	4000000034	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-35	4000000035	4000000035	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-36	4000000036	4000000036	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-37	4000000037	4000000037	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-38	4000000038	4000000038	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-39	4000000039	4000000039	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-40	4000000040	4000000040	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-41	4000000041	4000000041	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-42	4000000042	4000000042	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-43	4000000043	4000000043	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-44	4000000044	4000000044	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-45	4000000045	4000000045	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-46	4000000046	4000000046	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-47	4000000047	4000000047	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-48	4000000048	4000000048	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-49	4000000049	4000000049	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks
DA-4000-50	4000000050	4000000050	SC Single-Mode SFP	25-pin	Not	1.00g	1.00g	10-12 Weeks

