

DIGITUS Modulair patchkast, 24-poorten, gerangschikt

DN-91412
 EAN 4016032295105



DIGITUS modulair patchpaneel, afgeschermd, 24-poorts onbeperkt, 1U, rack-montage, getrappt, Sw RAL 9005

De getrapte modulaire 24-poorten patchkasten van DIGITUS® zijn door hun 1,5 mm koudgewalst c-staal optimaal voor de 483 mm (19") kastmontage geschikt. Door de versprongen opstelling van de Keystone module wordt een verbeterde dempingsgedrag tussen aangrenzende overdrachtskanalen gegenereerd. Ze zijn verkrijgbaar in de kleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005),

- Uitvoering Keystone opname: Versprongen
- Toepassingsgebieden: 19" Verdelerkast
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor 483 mm (19") kastmontage
- Geschikt voor afgeschermdde Digitus® Keystone module en koppelingen

- Centrale aardaansluiting
- Technische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: 1,5 mm SPCC koudgewalst staalplaat, poedercoating
- Materiaal Standaard: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE
- Materiaal aardrail: verzinkt staal
- Fysische eigenschappen:
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Kleur: Zwart RAL9005
- Eenheden: 1
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Poorten: 24

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	15	13.19	56.00	40.00	30.00	67,200.00
Packaging Unit Inside	1	0.88	5.00	54.00	15.00	4,050.00
Packaging Unit Single	1	0.88	5.00	54.00	15.00	4,050.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

