

# DIGITUS DIGITUS aşamalımodüler Yama Paneli, 24 portlu

DN-91412

EAN 4016032295105



## DIGITUS Modüler Patch Panel, ekranlı, 24 portlu sınırsız, 1U, raf montajlı, kademeli, Sw RAL 9005

Çevre gönderme kanalları arasında daha iyi bir sönüm oranı için çapraz keystone modülleri dizilimi.

- Keystone montaj versiyonu: kademeli
- Uygulama alanları: 483 mm (19") dağıtım kabini
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3. Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Genel özellikler:
- 483 mm (19") raf montajı için uygundur
- Korumalı Digitus® Keystone modülleri ve konektörleri için uygundur
- Merkezi topraklama bağlantısı
- Teknik özellikler:

- Gövde malzemesi: 1,5 mm SPCC soğuk haddelenmiş çelik sac, toz boya kaplı
- Malzeme standardı: EN 10 130 (1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Malzeme topraklama çubuğu: galvanizli çelik
- Fiziksel özellikler:
- Çalışma sıcaklığı: -20° C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Renk: Siyah RAL9005
- Bağlantı Noktaları: 24
- Birimler: 1
- Renk: siyah, RAL 9005

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	15	13.19	56.00	40.00	30.00	67,200.00
Packaging Unit Inside	1	0.88	5.00	54.00	15.00	4,050.00
Packaging Unit Single	1	0.88	5.00	54.00	15.00	4,050.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## More images:

