

DIGITUS SATA-kabel

AK-400104-005-R
EAN 4016032299530



SATA-verbindingkabel, L-type Bu/Bu, 0,5m, 90° l-gewicht recht, SATA II/III, ro

Deze interne gegevenskabel kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor aansluiting van Seriële-ATA Harddrives en tevens een CD/DVD/Blue-Ray Recorder op het Moederbord. Dankzij de 90 ° links haakse aansluiting loopt de kabel omhoog vanaf de horizontaal ingebouwde harddrive. Het is ook benedenwaarts compatibel met SATA rev. II/I

Minder thermische files in de PC

- Compatibel met seriële ATA-standaard
- Overdrachtsnelheid tot 300 MB/s
- 7-draads kabel, UL21149

- 4 x gegevenskabels, 3 x aardekabels
- Mannelijke aansluiting 90° haaks
- Assortiment: SATA kabels
- Connector 1: SATA (7 pins) connector, 90° hoek, L-type
- Connector 2: SATA (7 pins) connector, L-type
- Gekleurde connector: zwart
- Interlock: geen
- Kabelkleur: rood
- Kappen: gegoten
- Stijl: Lintkabel
- Transmissiesnelheid: 6 Gbit/s
- Versie: SATA revisie 3
- Lengte: 0.5 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	300	6.10	46.00	32.00	25.00	36,800.00
Packaging Unit Inside	10	0.20	19.00	16.00	5.00	1,520.00
Packaging Unit Single	1	0.02	15.00	6.00	2.50	225.00
Net single without Packaging	1	0.01	12.50	3.50	2.00	0.00

Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>
info@assmann.com