


DIGITUS Cable de conexión transferencia de datos, D-Sub9/F - D-Sub9/F

AK-610106-030-E
EAN 4016032301141



Cable de conexión para transferencia de datos, D-Sub9 Bu/Bu, 3,0m, serie, moldeado, be

Cable de conexión para transferencia de datos, D-Sub9,Bu/Bu, 3,0m, serie, moldeado, be

Permite una conexión segura y estable

- Asignación: 1:1
- AWG: 28
- Color del cable: beige

- Conector 1: DSUB, 9 pines, hembra
- Conector 2: DSUB, 9 pines, hembra
- Conector de color: beige
- Cubiertas: moldeado
- Gama: Cables serie
- Material del conductor: CU
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 3 m
- Blindaje: Sin blindaje

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	9.40	32.00	29.00	24.00	22,272.00
Packaging Unit Inside	10	1.88	36.00	36.00	8.00	10,368.00
Packaging Unit Single	1	0.19	27.00	14.00	3.50	1,323.00
Net single without Packaging	1	0.17	17.50	12.00	3.00	0.00

Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com