


DIGITUS Adapterkabel för korthållsfäste, D-Sub9/St - IDC 2x 5pin/Bu

AK-610300-003-E
EAN 4016032301509



Kabel för serieplatsfäste, D-Sub9 - IDC 2x5pin St/Bu, 0,25m, seriell, DTK, be

Denna artikel är lämplig för installation i moderkort i S1836- och S2054-serierna.



Möjliggör en säker och stabil anslutning

- AWG: 26
- Färg kabel: beige
- Färg kontakt: beige

- Förpackning: Plastpåse
- Kontakt 1: DSUB, 9-stifts, kontakt
- Kontakt 2: Kontaktdon, 10-stifts
- Kontaktyta: nickelpläterad
- Ledningsmaterial: CU
- Skydd: Gjutet
- Sortiment: Seriella och parallella adapttrar
- Tilldelning: 1-1; 6-2; 2-3; 7-4; 3-5; 8-6; 4-7; 9-8; 5-9
- Längd: 0.25 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	200	6.96	30.00	30.00	30.00	27,000.00
Packaging Unit Inside	10	0.35	16.50	5.00	21.00	1,732.50
Packaging Unit Single	1	0.03	10.00	1.00	13.00	130.00
Net single without Packaging	1	0.03	13.00	14.00	4.00	0.00

More images:



**Safety notes**

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kablarna med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com