

DIGITUS Bodentankhalter für Keystone Module

AN-25178
EAN 4016032302261



Bodentankhalter, 2-fach für 6x Keystone Module Geeignet für OBO-Ackermann GES6

Die DIGITUS® Bodentankhalter sind zur Aufnahme von DIGITUS® Keystone Modulen geeignet. Sie sind erhältlich in der 2-fach Variante für 6x Keystone Module oder in der 3-fach Variante für 9x Keystone Module.

Bodentank-Halter geeignet für Ackermann GES 2, 4, 6, R4, R7

- Ausführung Keystone Aufnahme: 45° Auslass
- Anwendungsbereiche: Bodentank
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C

- Generelle Eigenschaften:
- Geeignet für GES 2, GES 4, GES 4/10, GESR 4, GES 6, GES 6/10, GESR 8/10
- Bodentankhalter geeignet für den Einbau in Ackermann Bodentank (OBO Bettermann Unterflursysteme)
- Steckrichtung des Moduls 45° senkrecht geneigt
- Technische Eigenschaften:
- Material Leergehäuse: Metalldruckguss
- Physikalische Eigenschaften:
- Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

| Logistische Daten | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
| Karton-VPE | 100 | 15,50 | 43,00 | 19,00 | 34,00 | 27.778,00 |
| Innen-VPE | 10 | 1,55 | 8,00 | 18,00 | 17,00 | 2.448,00 |
| Einzel-VPE | 1 | 0,16 | 3,00 | 10,00 | 29,00 | 870,00 |
| Netto einzeln ohne VP | 1 | 0,00 | 19,00 | 7,50 | 2,00 | 0,00 |

Weitere Anwendungsbilder:

