

# DIGITUS Cadre pour modules Keystone

AN-25178

EAN 4016032302261



**Support de réservoir au sol, double pour 6x modules Keystone Convient pour Convient pour OBO-Ackermann GES6**

Les cadres DIGITUS® sont adaptés pour la prise des modules Keystone DIGITUS®. Ils sont disponibles en variante double pour 6 modules Keystone ou en variante triple pour 9 modules Keystone.

**Support de réservoir au sol adapté pour Ackermann GES 2, 4, 6, R4, R7**

- Version de prise Keystone : Sortie de 45 °
- Applications : Cadre
- Normes : ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C

- Propriétés générales :
- Adapté pour GES 2, GES 4, GES 4/10, GESR 4, GES 6, GES 6/10, GESR 8/10
- Support de cadre adapté pour montage dans un cadre Ackermann (systèmes de sous-sol OBO Bettermann)
- Le raccordement du module de 45 ° est vertical
- Propriétés techniques :
- Matériau de boîtier vide : Métal moulé sous pression
- Propriétés physiques :
- Température de fonctionnement : - 20 °C à +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	15.50	43.00	19.00	34.00	27,778.00
Packaging Unit Inside	10	1.55	8.00	18.00	17.00	2,448.00
Packaging Unit Single	1	0.16	3.00	10.00	29.00	870.00
Net single without Packaging	1	0.00	19.00	7.50	2.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit

- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)