

DIGITUS Supporto per il serbatoio per moduli Keystone

AN-25178
EAN 4016032302261



Supporto per cassetta da pavimento, a 2 ingressi per 6 moduli Keystone Adatto per Adatto per OBO-Ackermann GES6

I serbatoi DIGITUS® sono adatti a contenere i moduli Keystone DIGITUS®. Sono disponibili nella variante 2 unità per 6 moduli Keystone o nella variante 3 unità per 9 moduli Keystone.

Supporto per serbatoio a pavimento adatto per Ackermann GES 2, 4, 6, R4, R7

- Esecuzione della registrazione Keystone: Uscita 45°
- Campi di applicazione: Serbatoio
- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caratteristiche generali:

- Adatto per GES 2, GES 4, GES 4/10, GESR 4, GES 6, GES 6/10, GESR 8/10
- Il supporto per il serbatoio si adatta all'installazione del serbatoio Ackermann (impianti a pavimento OBO Bettermann)
- Direzione di inserimento del modulo inclinato verticalmente di 45°
- Caratteristiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento vuoto: Metallo pressofuso
- Proprietà fisiche:
- Temperatura di esercizio: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	15.50	43.00	19.00	34.00	27,778.00
Packaging Unit Inside	10	1.55	8.00	18.00	17.00	2,448.00
Packaging Unit Single	1	0.16	3.00	10.00	29.00	870.00
Net single without Packaging	1	0.00	19.00	7.50	2.00	0.00

More images:



Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità

- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com