

DIGITUS Toma de corriente para módulos Keystone, marco de 80 x 80 mm y placa central de 50 x 50 mm

DN-93801-1
EAN 4016032306160



Faceplate for Keystone Jacks, 2x RJ45 dust cover, 80x80 + central plate, pure white,

Las tomas de corriente DIGITUS® son adecuadas para el alojamiento de todos los módulos DIGITUS® Keystone. Tapas protectoras contra el polvo integradas para asegurar una protección óptima. Disponen de una salida angular para modo de conexión de 45° en vertical (diseño alemán británico o modo de conexión de 90° en horizontal (diseño francés).

Optimiza el rendimiento y la calidad de las conexiones de su red.

- Entrada de diseño Keystone: Salida de 45°
- Aplicaciones: Cajetín de pared, canal de parapeto, carcasa para montaje en superficie
- Normas: ISO/IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propiedades generales:

- Adecuado para el montaje en canales de parapeto, de montaje empotrable y de superficie
- Conexión central a tierra
- Tapa antipolvo integrada
- Campo de rotulación de plástico
- Diseñable de acuerdo con los programas de conmutación habituales del fabricante del interruptor
- Propiedades técnicas:
- Material de la carcasa: Metal fundido a presión
- Material del panel central: ABS UL 94V-0
- Material del marco: ABS UL 94V-0
- Material de la caja de montaje en superficie: ABS UL 94V-0
- Propiedades físicas:
- Rango de temperatura de funcionamiento: -20 hasta +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Color: Blanco RAL9003

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 120 | 7.52 | 39.00 | 28.00 | 31.00 | 33,852.00 |
| Packaging Unit Inside | 12 | 0.75 | 26.50 | 9.00 | 9.00 | 2,146.50 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.06 | 3.00 | 10.50 | 15.50 | 488.25 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.07 | 2.70 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |

More images:

