

DIGITUS 2x Keystone modülü için DIN Raylı Adaptör

AN-25185

EAN 4016032306344



2x Keystone modülü için üst şapka rayı adaptörü

DIGITUS® DIN ray adaptörleri DIGITUS® Keystone modüllerini yerleştirmek için kullanılır. Bunlar 1 portlu veya 2 portlu versiyonlar olarak mevcuttur.

- Keystone montaj versiyonu: 45° çıkış
- Uygulama alanları: Elektrik dağıtım kutuları
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3. Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C

- Genel özellikler:
- Elektrik dağıtım kutularındaki üst şapka rayına montaj için uygundur
- Teknik özellikler:
- Malzeme boş gövde: paslanmaz çelik
- Fiziksel özellikler:
- Çalışma sıcaklığı: -20° C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	9.50	32.00	27.00	33.00	28,512.00
Packaging Unit Inside	10	0.48	25.00	6.00	6.00	900.00
Packaging Unit Single	1	0.05	18.00	8.00	4.00	576.00
Net single without Packaging	1	0.05	10.00	7.00	4.00	0.00