


# DIGITUS CAT 6 Modulaire stekker voor ronde kabel, Doorvoerconnector

AK-219603  
EAN 4016032316817



## CAT 6 modulaire plug, 8P8C, afgeschermd voor ronde kabel, tweedelig

Eenvoudige bewerking met modulaire perstang DN-94004

- Krimptang - DN-94025 (multimodulaire krimptang voor doorvoerconnectoren)
- Prestatie eigenschap: CAT 6, 1GBase-T
- Toepassingsgebieden: Patchkabel samenbouw
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- UL-gecertificeerd

- Technische eigenschappen:
- Insteekcycli connector: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiaal connectorbehuizing: Polycarbonaat, natuurkleur
- Stekker contact: Fosforbrons, nikkel 0,6 µ, verguld
- Ontvlambaarheid: UL 94V-2
- Fysische eigenschappen:
- Insteekkracht: ≤ 30 N
- Diameter kopergeleider: AWG (27/7 ... 24/7)
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
- Maximale stroombelasting: 1A -1,5A bij 50 °C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	5000	11.80	41.00	38.00	21.00	32,718.00
Packaging Unit Inside	100	0.24	17.00	13.00	3.00	663.00
Packaging Unit Single	1	0.00	2.00	1.00	0.50	1.00
Net single without Packaging	1	0.00	3.00	3.00	1.50	0.00