

DIGITUS Cambia-genere mini / 9 pin

AK-610506-000-I
EAN 4016032319573



Cambiamento di genere, D-Sub9 Alloggiamento in metallo, F/F, con vite a testa esagonale + dado

Scambiatore di genere, D-Sub9, alloggiamento in metallo, F/F, con vite a testa esagonale + dado

- Versione in metallo

- Associazione: 1:1
- Con dadi esagonali
- Assortimento: Adattatori seriali e paralleli
- Connettore 1: Spina DSUB, 9 pin
- Connettore 2: Spina DSUB, 9 pin
- Imballaggio: Busta in plastica

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	6.00	40.00	26.00	26.00	27,040.00
Packaging Unit Inside	10	0.12	15.00	11.00	3.00	495.00
Packaging Unit Single	1	0.01	1.10	3.00	1.20	3.96
Net single without Packaging	1	0.01	1.10	3.00	1.20	0.00

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com