


# DIGITUS CAT 6 S/FTP patch cord

DK-1644-030/Y  
EAN 4016032321941



### CAT 6 S-FTP patch cord, Cu, LSZH AWG 27/7, length 3 m, color yellow

Os cabos de interconexões DIGITUS® da categoria 6, classe E são produzidos e testados segundo as normas ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173 CAT 6. Garantem que a instalação dos cabos corresponda à especificação de canal ISO & EN e oferecem um excelente desempenho da cablagem CAT 6 DIGITUS®. A capacidade foi testada até 250 MHz, incluindo as características de capacidade, como, por exemplo, a paradiáfonia ("NEXT (PRÓXIMO)"). Os cabos de interconexões DIGITUS® foram especialmente desenvolvidos para responder a todas as necessidades em diferentes áreas de utilização num âmbito total. Cada cabo está equipado com uma manga de proteção contra torção moldada com tração reduzida. Além disso, a manga contém uma proteção de alavanca de engate, que impede que os cabos se ensarilhem, bem como que o conector saia da alavanca de engate. A cor vermelha dos conectores permite uma rápida identificação da categoria 6 dos mesmos.

### Melhor desempenho e melhor qualidade de ligação com a rede.

- 2x Conectores RJ45 (8P8C)
- Coberturas com proteção contra dobras, redução de tensão e proteção contra alavanca de retenção
- Indicação de comprimento nas tampas
- Conductor interno: Cobre (Cu)
- Configuration: 1:1
- Connector 1: Modular RJ45 (8/8) plug
- Connector 2: Modular RJ45 (8/8) plug
- Packaging: DIGITUS Polybag
- Category: CAT 6
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- Length: 3 m
- Color: yellow
- Jacket: LSOH
- Slim Version: no
- Structure: 4 x 2 AWG 27/7, twisted pair

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	80	9.00	33.00	33.00	29.00	31,581.00
Packaging Unit Inside	10	1.13	15.40	30.00	36.00	16,632.00
Packaging Unit Single	1	0.11	1.60	17.00	25.00	680.00
Net single without Packaging	1	0.09	300.00	1.20	1.30	0.00

### More images:

